

## DRØVLEVENTIL, HULSKRUE MED BANJOBOLT

### Serie Functions

8920 M5  
Drøvleventil, cyl., M5

- Krop i forniklet messing
- Trykområde op til 10 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C
- Til trykluft
- Til trykluft




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøvleventiler og hurtigtømningsventiler. Hulskrue kan bl.a. sættes sammen med serie 1500 for en komplet flowregulator. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | B                 |
| Gevind type test          | Metrisk           |
| Materiale body            | Forniklet messing |
| Materiale justeringsskrue | Forniklet messing |
| Materiale O-ring          | NBR               |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Tilslutning               | M5                |
| Trykområde max            | 10 bar            |
| Trykområde min            | 1 bar             |



| Cylindermontage | Ventilmontage | A   | B    | C    | L    | CH |
|-----------------|---------------|-----|------|------|------|----|
| 8920 M5         | 8910 M5       | M5  | 4,0  | 12,5 | 24,0 | 8  |
| 8920 1/8        | 8910 1/8      | 1/8 | 5,5  | 15,0 | 30,5 | 14 |
| 8920 1/4        | 8910 1/4      | 1/4 | 8,5  | 17,0 | 35,5 | 17 |
| 8920 3/8        | 8910 3/8      | 3/8 | 9,0  | 20,0 | 41,0 | 20 |
| 8920 1/2        | 8910 1/2      | 1/2 | 10,0 | 24,0 | 47,0 | 24 |