

SLANGENIPPEL, UDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

3040 6-1/4

Slangenippel, Ø6 mm, udv. RG 1/4"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptore, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	G1/4
Trykområde max	100 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	CH
SK40 6-18	6	10	16,5	7,5	30,0	12
SK40 6-14	6	10	16,5	7,5	26,5	14
SK40 7-18	7	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 7-14	7	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 8-18	8	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 8-14	8	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 9-18	9	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 9-14	9	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 10-18	10	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 10-14	10	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 11-18	11	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 11-14	11	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 12-18	12	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 12-14	12	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 13-18	13	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 13-14	13	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 14-18	14	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 14-14	14	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 15-18	15	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 15-14	15	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 16-18	16	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 16-14	16	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 17-18	17	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 17-14	17	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 18-18	18	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 18-14	18	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 20-18	20	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 20-14	20	10	16,5	7,5	28,5	14
SK40 25-18	25	10	16,5	7,5	32,0	12
SK40 25-14	25	10	16,5	7,5	28,5	14