

SLANGENIPPEL, UDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

3040 18-3/8

Slangenippel, Ø18 mm, udv. RG 3/8"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptere, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	18 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	G3/8
Trykområde max	75 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	5.4	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-14	6	5.4	14.5	7.5	30.5	14
3040 7-18	7	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-14	7	5.4	14.5	7.5	30.5	14
3040 8-18	8	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-14	8	5.4	14.5	7.5	30.5	14
3040 9-18	9	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-14	9	5.4	14.5	7.5	30.5	14
3040 10-18	10	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-14	10	5.4	14.5	7.5	30.5	14
3040 10-308	10	5.8	18.5	7.5	30.0	17
3040 10-12	10	5.2	14.5	7.0	30.0	20
3040 12-14	12	5.4	14.5	7.5	30.5	14
3040 12-308	12	5.8	18.5	7.5	30.0	17
3040 12-12	12	5.2	14.5	7.0	30.0	20
3040 14-308	14	5.8	18.5	7.5	30.0	17
3040 14-12	14	5.2	14.5	7.0	30.0	20
3040 16-308	16	5.8	18.5	7.5	30.0	17
3040 16-12	16	5.2	14.5	7.0	30.0	20
3040 18-304	18	5.4	18.5	8.0	41.0	27
3040 17-12	17	5.8	18.5	7.5	30.0	14
3040 17-12	17	5.2	14.5	7.0	30.0	20
3040 18-308	18	5.8	18.5	7.5	30.0	17
3040 18-12	18	5.2	14.5	7.0	30.0	20
3040 18-304	18	5.4	18.5	8.0	41.0	27
3040 20-308	20	5.8	18.5	7.5	30.0	17
3040 20-12	20	5.2	14.5	7.0	30.0	20
3040 20-304	20	5.4	18.5	8.0	41.0	27
3040 20-304	20	5.4	18.5	8.0	41.0	27
3040 20-7	20	5	30	14.0	33.0	34