



SLANGENIPPEL, UDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

3040 18-3/4

Slangenippel, Ø18 mm, udv. RG 3/4"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptore, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	18 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	G3/4
Trykområde max	85 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	3.4	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-18	6	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 7-18	7	3.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-18	7	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 8-18	8	3.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-18	8	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 9-18	9	3.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-18	9	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 9-24	9	3.8	18.5	7.5	36.0	12
3040 9-24	9	3.4	18.5	7.5	36.0	14
3040 10-18	10	3.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-18	10	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 10-24	10	3.8	18.5	7.5	36.0	12
3040 10-24	10	3.4	18.5	7.5	36.0	14
3040 12-18	12	3.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 12-18	12	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 12-24	12	3.8	18.5	7.5	36.0	12
3040 12-24	12	3.4	18.5	7.5	36.0	14
3040 14-18	14	3.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 14-18	14	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 14-24	14	3.8	18.5	7.5	36.0	12
3040 14-24	14	3.4	18.5	7.5	36.0	14
3040 16-18	16	3.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 16-18	16	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 16-24	16	3.8	18.5	7.5	36.0	12
3040 16-24	16	3.4	18.5	7.5	36.0	14
3040 18-18	18	3.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 18-18	18	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 18-24	18	3.8	18.5	7.5	36.0	12
3040 18-24	18	3.4	18.5	7.5	36.0	14
3040 20-18	20	3.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 20-18	20	3.4	18.5	7.5	32.0	14
3040 20-24	20	3.8	18.5	7.5	36.0	12
3040 20-24	20	3.4	18.5	7.5	36.0	14
3040 25-1	25	3	30	8.0	33.0	34