

SLANGENIPPEL, UDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

3040 20-3/8

Slangenippel, Ø20 mm, udv. RG 3/8"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptore, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	20 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	G3/8
Trykområde max	75 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	CH
SK40 6-18	6	1,6	6x5,5	7,5	30,0	12
SK40 6-14	6	1,4	6x5,5	7,5	26,5	14
SK40 7-18	7	1,8	6x5,5	7,5	32,0	12
SK40 7-14	7	1,4	6x5,5	7,5	28,5	14
SK40 8-18	8	1,8	6x5,5	7,5	32,0	12
SK40 8-14	8	1,4	6x5,5	7,5	28,5	14
SK40 9-18	9	1,8	6x5,5	7,5	32,0	12
SK40 9-14	9	1,4	6x5,5	7,5	28,5	14
SK40 10-18	10	2,0	6x5,5	7,5	36,0	17
SK40 10-14	10	1,4	6x5,5	7,5	32,0	12
SK40 10-10	10	1,4	6x5,5	7,5	28,5	14
SK40 10-8	10	1,0	6x5,5	7,5	26,5	14
SK40 10-6	10	0,6	6x5,5	7,5	24,0	17
SK40 12-18	12	2,4	6x5,5	7,5	36,0	20
SK40 12-14	12	1,4	6x5,5	7,5	32,0	14
SK40 12-10	12	1,0	6x5,5	7,5	28,0	17
SK40 12-8	12	0,8	6x5,5	7,5	26,0	17
SK40 12-6	12	0,6	6x5,5	7,5	24,0	20
SK40 14-18	14	2,8	6x5,5	7,5	36,0	17
SK40 14-14	14	1,4	6x5,5	7,5	32,0	20
SK40 14-10	14	1,0	6x5,5	7,5	28,0	17
SK40 14-8	14	0,8	6x5,5	7,5	26,0	17
SK40 14-6	14	0,6	6x5,5	7,5	24,0	20
SK40 16-18	16	3,2	6x5,5	7,5	36,0	20
SK40 16-14	16	1,4	6x5,5	7,5	32,0	20
SK40 16-10	16	1,0	6x5,5	7,5	28,0	14
SK40 16-8	16	0,8	6x5,5	7,5	26,0	14
SK40 16-6	16	0,6	6x5,5	7,5	24,0	19
SK40 18-18	18	3,6	6x5,5	7,5	36,0	20
SK40 18-14	18	1,4	6x5,5	7,5	32,0	20
SK40 18-10	18	1,0	6x5,5	7,5	28,0	20
SK40 18-8	18	0,8	6x5,5	7,5	26,0	20
SK40 18-6	18	0,6	6x5,5	7,5	24,0	20
SK40 20-18	20	4,0	6x5,5	7,5	36,0	20
SK40 20-14	20	1,4	6x5,5	7,5	32,0	20
SK40 20-10	20	1,0	6x5,5	7,5	28,0	20
SK40 20-8	20	0,8	6x5,5	7,5	26,0	20
SK40 20-6	20	0,6	6x5,5	7,5	24,0	24