

SLANGENIPPEL, UDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

3040 25-3/4

Slangenippel, Ø25 mm, udv. RG 3/4"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptere, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indiv.	25 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	G3/4
Trykområde max	85 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	Dm
3040 6-18	6	3,4	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 6-14	6	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 7-18	7	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 7-14	7	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 8-18	8	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 8-14	8	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 9-18	9	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 9-14	9	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 10-18	10	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 10-14	10	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 10-308	10	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 10-12	10	3,2	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 12-18	12	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 12-308	12	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 12-12	12	3,2	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 14-308	14	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 14-12	14	3,2	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 16-308	16	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 16-12	16	3,2	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 18-34	18	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 17-12	17	3,2	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 17-12	17	3,2	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 18-308	18	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 18-12	18	3,2	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 18-34	18	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 20-308	20	3,8	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 20-12	20	3,2	10,5	7,5	10,0	12,7
3040 20-34	20	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 20-34	20	3,4	10,5	7,5	10,5	14
3040 20-7	20	7	30	18,0	13,5	14