# KONTRAVENTIL, CYLINDRISK (58080)

Serie 58 000

58080 4-M10X1
Kontraventil, højtryk, Ø4 mm, M10X1

- Til appllikationer med tryk op til 150 bar
- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- O-ring i HNBR
- Temperaturområde -30 till +150°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Serie 58000 er specielt egnet til centrale smøresystemer (olie og fedt). Produktserien kan klare optil 150 bar selv ved svære vibrationer og temperaturer op til 150 C. Serien bruges i forbindelse med: - Smøresystemer - Tung industri fx jernbane - Køretøjer (truck, bus, landbrug)

# SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Form / Type** | I |
| **Gevind type test** | Cylindrisk |
| **Godkendelser** | PED, REACH, RoHS |
| **Materiale body** | Forniklet messing |
| **Materiale O-ring** | HNBR |
| **Maximum pressure with fluids** | 150 bar |
| **Pakningsstørrelse** | 10 pc |
| **Slangediameter udv.** | 4 mm |
| **Temperaturområde fra** | -30 °C |
| **Temperaturområde til** | 150 °C |
| **Tilslutning** | M10x1 |
| **Trykområde max** | 150 bar |
| **Trykområde min** | 0 bar |