

## T-KOBLING, INDSTIK (58230)

Serie 58 000

58230 4

T-kobling, Ø4 mm, højt tryk



- Til applikationer med tryk op til 150 bar
- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- O-ring i HNBR
- Temperaturområde -30 till +150°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 58000 er specielt egnet til centrale smøresystemer (olie og fedt). Produktserien kan klare optil 150 bar selv ved svære vibrationer og temperaturer op til 150 C. Serien bruges i forbindelse med: - Smøresystemer - Tung industri fx jernbane - Køretøjer (truck, bus, landbrug)


### SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale O-ring	HNBR
Maximum pressure with air	30 bar
Maximum pressure with fluids	150 bar
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	150 °C
Trykområde max	150 bar
Trykområde min	0 bar

**58230**

RACCOMANDA A 1 INTERMEDIO  
 IL CONNECCOR  
 F. ANCIORIS  
 ANCIORIS E  
 RACCOMANDA A 1 INTERMEDIO  
 CONNECCORUM "T" (SERIE 58000)

Code	Tube	L1	L2	CH	D	Pack.
58230 00 001	4	36	18	8	35,5	10
58230 00 002	6	41	21	10	41	10

**58230**

RACCOMANDA A 1 INTERMEDIO  
 IL CONNECCOR  
 F. ANCIORIS  
 ANCIORIS E  
 RACCOMANDA A 1 INTERMEDIO  
 CONNECCORUM "T" (SERIE 58000)

Code	Tube	L1	L2	CH	D	Pack.
58230 00 001	4	36	18	8	35,5	10
58230 00 002	6	41	21	10	41	10

