

## LIGE KOBILNG I SYREFAST STÅL, (60030)

Serie 60 000

60030 4-1/8

Lige kobling, 316L, Ø4 mm, indiv. G1/8"



- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfri stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuumbeskyttede applikationer

### SPECIFIKATIONER

<b>Materiale body</b>	AISI 316
<b>Materiale frikoblingsring</b>	AISI 316
<b>Materiale pakning</b>	FKM
<b>Slangediameter udv.</b>	4 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-15 °C
<b>Temperaturområde til</b>	190 °C
<b>Trykområde max</b>	20 bar
<b>Trykområde min</b>	-0,99 bar