

L-KOBLING I SYREFAST STÅL, INDSTIK

Serie 60 000

60115X 4-M5

Orient. elbow push-in 4 mm+M5 SS316



- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vítopen-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfri stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuumpåklækninger

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Metrisk
Godkendelser	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Materiale frikoblingsring	Rustfrit stål 316L
Materiale pakning	FKM
Pakningsstørrelse	5 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar