

## LYNKOBLING, EUROPÆSIK STANDARD I RUSTFRIT STÅL

Serie 63 000

63192 1/4

Lynkobling, syrefast, indiv. RG 1/4"



- DN 7,8mm
- Flowkapacitet 2250 l/min ved 6 bar
- Arbejdstryk 0-16 bar
- Max tryk 35 bar
- Temperaturområde -15 til 200°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 63000 er lynkoblinger lavet i rustfri stål AISI 316L. Aigneps multisocket er i stand til at tilslutte fire forskellige stik. Serie 63000 er i stand til at garantere høj performance med mange forskellige væsker i et bredt temperatur- og trykspektrum. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatiske applikationer - Trykluft og tryklyftværktøjer - Føde- og drikkevarer - Inerte gasser

### SPECIFIKATIONER

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Form / Type               | I                  |
| Gevind type test          | Konisk             |
| Koblingstype              | Multipresa         |
| Materiale frikoblingsring | Rustfrit stål 316L |
| Materiale hus             | Rustfrit stål 316L |
| Materiale håndtag         | NBR                |
| Materiale O-ring          | FKM                |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc              |
| Temperaturområde fra      | -15 °C             |
| Temperaturområde til      | 200 °C             |
| Tilslutning               | G1/4               |
| Trykområde max            | 16 bar             |
| Trykområde min            | 0 bar              |

