

## BREAK-AWAY COUPLING

Fødevarer-/ Pharma slange tilbehør Sikkerheds  
Kobling

C191590513  
Break Away Coupling DS 2"



- Sikkerheds Kobling Aisi 316L Fås i 2" - 2½" - 3"
- Fås i DS -SMS - DIN osv. (for andre konfigurationer, kontakt os).
- Effektiv op til en vinkel på 45° (for andre konfigurationer, kontakt os).
- Hurtig at gendanne via skifte af 3 skruer.
- Arb.Tryk.: 6 Bar - Sprændteyk.: 18 Bar eller 400 kg

### PRODUKTBESKRIVELSE

Koblingen er designet til at gå i stykker, når der anvendes stærk trækraft, når udstyr flyttes, mens det stadig er tilsluttet installationen.

Koblingen forhindrer således den faste del (aftapningsstation, tank, tankbil osv.) fra at sprænge eller trække den mobile del væk.

Enkel at implementere, koblingen indsættes imellem en fastdel og en slange. Et anti-rotationssystem bruges til at forhindre, at de tilspændingskræfter, der påføres koblingerne, beskadiger skruerne.

Ved brud kan man genetablere systemet ved at erstatte de 3 skruer. Dette gøres hurtigt og sikkert på stedet.

Koblingen forbliver effektiv op til vinkel på 45° (for andre konfigurationer, kontakt os).

