

SILIKONESLANGE

Serie SIL-Flow®

SIL-FLOW_1

Silikoneslange, Sil-flow-serien



- Diameter fra 1/2" til 4"
- Velegnet til CIP-rengøring
- Materiale: hærdet silikone med polyesterforstærkning
- Temperaturområde -60 til +200 °C
- Valgfrit: +260°C efter anmodning

PRODUKTBESKRIVELSE

Serien Sil-flow er en silikoneslange fra vores producent Xtraflex, der er specielt udviklet til procesindustrien.

Slangen er fremstillet af hærdet silikone af høj renhed, forstærket med en spiraltråd af rustfrit stål AISI316L og fire lag polyesterforstærkning som ydre kappe. Silikonen har en glat indvendig overflade for at modstå medietilhæftning og er lugt- og smagløs.

Ekstremt temperaturområde fra -60°C til +200°C, fås også i special udgave til +260°C.

Velegnet til applikationer med CIP-rengøring.

Godkendelser:

FDA-regler CFR 177.2600

Italien Gazette ufficiale - 1973

USP XXVI klasse VI

Frankrig Journal Officiel - brochure 1227

USDA-standarder Europæiske farmakopé 3.1.9

Tysk GBVV XVA LIIA

ISO 10993 Afsnit 5-6-10-11

FDA-BfR

