

## DEPOTAL® DOCK - EPDM

### Fødevarer-/pharmaslange

GE-DEPD038

Depotal slange DN38

- Let og fleksibel fødevarer-/pharmaslange
- Særligt egnet til håndtering af mælk
- Modstandsdygtig overfor slid og friktion fra gulve
- Anvendelig til både vakuum og tryk
- Også velegnet til andre fødevarer som f.eks. øl, vin, juice, eddike og alkohol op til 96%



### PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø A/S er forhandler af slanger fra Geci Tech. Geci Tech har i mange år specialiseret sig i fremstilling af slanger og slange fittings, der opfylder de stærkeste krav til procesteknologien og derfor er den ideelle løsning inden for food-, bryggeri-, kosmetik-, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri.

DEPOTAL® DOCK EPDM anbefales særligt til håndtering af mælk. Den er en lettere og mere fleksibel udgave af DEPOTAL® slangen, og den er derfor yderst egnet til af- og pålæsning af tankbiler, til stationært udstyr, samt til proces og påfyldningsanlæg.

Slangen er yderligere også velegnet til andre typer indenfor levnedsmiddelprodukter, såsom øl, vin, juice, eddike og alkohol op til 96%, dog med undtagelse af meget fede og olieholdige medier. Den meget robuste og slidstærke slange er modstandsdygtig over for slid og friktion fra gulv, samt anvendelig til standard CIP rensning. Slangen er endvidere anvendelig til brug ved både vakuum tryk.

#### Advarsel

DEPOTAL® DOCK slangen er ikke kompatibel med cremeprodukter såsom creme, olie eller kosmetiske cremer. Til dette anbefaler vi slangen NITRIFOOD®

Af vigtige tekniske data kan fremhæves:

1. Indvendig kvalitet: Hvid glat EPDM
2. Forstærkning: Tekstil net og stålwire indstøbt
3. Udvendig overflade: Blå EPDM
4. Temperaturområde: -30°C - 80°C, (Max. 110°C i kort periode)
  1. CIP: Med damp (Max 10 min ved 110°C) eller ved stråling
  1. Vakuum: 80% - 90%
  2. Max. længde for slanger: 40m,

#### Godkendelser:

FDA 21 CFR 177 2600, B.f.R, CE 1935/2004, 2023/2006, Phtalate free

#### Tilslutninger:

NRS systemet: (bestilles påmonteret) (se tilbehør)

1. En fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produktindtrængning mellem stål og slange, leveres i rustfrit stål 316L presset fitting.
2. Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

Klembakke systemet: (se tilbehør)

1. En simpel og stabil genanvendelig samling med en slangestuds i 316L og 2 klembakker i enten aluminium eller rustfrit stål.
2. Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

# SPECIFIKATIONER

<b>Bøjningsradius</b>	76 mm
<b>Diameter indre</b>	38 mm
<b>Diameter ydre</b>	49 mm
<b>Max arbejdstryk</b>	6 bar
<b>Sprængtryk</b>	18 bar
<b>Temperaturområde</b>	-30 - 80
<b>Vægt</b>	1,14 kg/m
<b>Vakuum</b>	-0,9 bar