

VTA® BUTYL


Fødevarer-/ pharma- / damp slange

GE-FSTR013

Slange V.T.A BUTYL® Ø13/27 mm

- Meget robust slange til fødevarer
- Dampslange til fødevarerindustrien
- Anvendelig til tryk og vakuum
- Advarsel: ingen kontinuerlig dampanvendelse

NRS system



PRODUKTBESKRIVELSE

OEM Automatic Klitsø A/S er forhandler af slanger fra Geci Tech. Geci Tech har i mange år specialiseret sig i fremstilling af slanger og slange fittings, der opfylder de stærkeste krav til procesteknologien og er derfor den ideelle løsning inden for food-, bryggeri-, kosmetik-, farmaceutisk- og generel forarbejdningsindustri.

VTA® BUTYL

Anvendelig som dampslange indenfor levnedsmiddel- og kosmetisk industri (f.eks. varmt vand, damp m.m.)

Meget flexibel og robust slange, forstærket med metal net

Anvendelig til oprulning på slangerulle

Anvendelig til tryk brug og delvis vakuum

Teknisk data:

Levnedsmiddelslange til damp

Indvendig kvalitet: Hvid glat butyl

Forstærkning: Indstøbt metal net

Udvendig overflade: Grå butyl

Arbejdstemperatur: -40°C - 170°C

Max. længde for slanger Ø13-38: 60 m

Godkendelse:



I overensstemmelse med FDA 21 CFR 177.2600, BIR, cytotoksicitetstest.

Tilslutninger:



NRS

NRS systemet: (bestilles påmonteret) (se tilbehør)

En fast forbindelse, der specielt er designet til at undgå produktindtrængning mellem stål og slange, leveres i rustfrit stål 316L presset fitting.

Alle typer fittings er tilgængelige iht. forespørgsel: DS, SMS, DIN, Clamp, RJT, IDF, BSP, NPT osv.

SPECIFIKATIONER

Bøjningsradius	60 mm
Certifikater	FDA
Diameter indre	13 mm
Diameter ydre	27 mm
Kerne	Hvid Butyl

Max arbejdstryk	30 Bar v. 90°C - 8 Bar v. 170°C
Sprængtryk	80 bar
Temperaturområde	-40°C/+170°C
Vægt	0,66 kg/m
Vakuum	0,8 bar