



## PRESSOSTAT, MESSING

Model 0167

0167403121008

Pressostat 0,1-1 bar, R1/8, NO, NBR, MS

- Spænding op til 42 V
- Spadestik
- Lukker eller åbner



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt pressostat i messing med direkte virkende stiksystem, hvilket betyder, at to metalplader skubbes sammen mekanisk, når det indstillede tryk er nået. Lille hysteres, som ikke kan indstilles. Blandt andre applikationer gør materialet den egnet til vand. Kun til spænding op til 42 V.

Optioner:

- Andre gevind: Konisk tilslutning M10x1, konisk R ½", G¼" eller G½"
- Membran og pakninger i EPDM eller Viton
- Med skrueterminaler

### SPECIFIKATIONER

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Elektrisk tilslutning         | AMP-stift 6,3x0,8 mm |
| Funktion                      | Normalt åben         |
| Godkendelser                  | CSA US, RoHS II      |
| IP-klasse                     | IP00                 |
| Kontaktbelastning max         | 4 A                  |
| Levetid mekanisk              | 1 mio skift          |
| Materiale hus                 | Messing              |
| Materiale medieberørte del    | Messing, NBR         |
| Materiale membran             | NBR                  |
| Max afvigelse                 | ±0,2                 |
| Max antal ændringer pr. minut | 200                  |
| Max arbejdsområde             | 1 bar                |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Max tryk                 | 35 bar          |
| Medietemperatur fra      | -30 °C          |
| Medietemperatur til      | 100 °C          |
| Min arbejdsområde        | 0,1 bar         |
| Omgivelsestemperatur fra | -20 °C          |
| Omgivelsestemperatur til | 80 °C           |
| Pressure type            | Relativt tryk   |
| Spænding AC/DC maks      | 42 V            |
| Spænding AC/DC min       | 10 V            |
| Trykområde max           | 1 bar           |
| Trykområde min           | 0,1 bar         |
| Tryktilslutning          | R1/8            |
| Type pressostat          | Høj nøjagtighed |
| Vægt                     | 70 g            |

