PRESSOSTAT, GALVANISERET STÅL

Model 0140 / 0141

0140457031003
Pressostat 0,3-1,5 bar, G1/4, SPDT, NBR



- Spænding op til 250 V
- Justérbar op til 150 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar
- Skiftekontakt

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt pressostat i galvaniseret stål med mikroswitch til spænding op til 250 V. Meget god overtryksbeskyttelse. Almindelige applikationsområder er mobile, hydraulik- og pneumatiske applikationer.
0140 er med membran, og 0141 er stempelversion for højere tryk.

Optioner:
• Membran og pakninger i EPDM eller Viton

SPECIFIKATIONER

Min arbejdsområde	0,3 bar
Max arbejdsområde	1,5 bar
Max tryk	300 bar
Funktion	Vekslende kontakt
Elektrisk tilslutning	DIN
IP-klasse	IP65
Godkendelser	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Forzinket stål
Materiale medieberørte del	Forzinket stål, NBR
Materiale membran	NBR
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Contact load max ac	2 A
Contact load max dc	0,25 A
Spænding AC/DC maks	250 V

Spænding AC/DC min	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Max afvigelse	±0,2
Max antal ændringer pr. minut	200
Tryktilslutning	1/4 BSP
Vægt	100 g

Type pressostat	Høj nøjagtighed
Levetid mekanisk	1 mio skift







