

PRESSOSTAT, RUSTFRIT STÅL

Model 0186 / 0187

0186457031003

Pressostat 0,5-5 bar, G1/4, SPDT, NBR,RS



- Spænding op til 250 V
- Justerbar op til 200 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar
- Skiftekontakt

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt pressostat i rustfrit stål med mikroswitch til spænding op til 250 V. Meget god overtryksbeskyttelse, og mulighed for indstilling af hysteres. Almindelige applikationsområder er vandanlæg eller applikationer til andre medier, som er kompatible med rustfrit stål.

0187 er med membran, og 0186 er stempelversion for højere tryk.

Optioner:

- Membran og pakninger er i EPDM eller Viton
- FDA-godkendt silikonemembran til 0186

SPECIFIKATIONER

Contact load max ac	4 A
Contact load max dc	0,25 A
Elektrisk tilslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Vekslende kontakt
Godkendelser	CSA US, RoHS II
IP-klasse	IP00
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Rustfrit stål 303
Materiale medieberørte del	NBR, Rustfrit stål 303
Materiale membran	NBR
Max afvigelse	±0,3
Max antal ændringer pr. minut	200

Max arbejdsområde	5 bar
Max tryk	300 bar
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,5 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	250 V
Spænding AC/DC min	10 V
Tryktilslutning	1/4 BSP
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	100 g

