

## PRESSOSTAT TIL BLOK

Model 0161

0161436141001

Pressostat 0,5-1 bar, G1/4F, SPDT, NBR



- Stik DIN43650/A
- Hysterese justérbar under drift
- Justérbar op til 400 bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og kompakt pressostat i aluminium med indvendigt gevind for procestilslutning. Justeringsskrue til indstilling af kontaktpunkt under dæksel. Meget god overtryksbeskyttelse op til 600 bar. Kraftigt stik for enkel tilkobling.

Optioner:

- Membran og pakninger i EPDM eller Viton
- Til manifoldmontering, serie 0162

### SPECIFIKATIONER

<b>Contact load max ac</b>	5 A
<b>Contact load max dc</b>	3,5 A
<b>Elektrisk tilslutning</b>	DIN EN 175301-803-A
<b>Funktion</b>	Vekslende kontakt
<b>Godkendelser</b>	CE, RoHS II
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Levetid mekanisk</b>	1 mio skift
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale medieberørte del</b>	Aluminium, NBR
<b>Materiale membran</b>	NBR
<b>Max afvigelse</b>	±0,2
<b>Max antal ændringer pr. minut</b>	200

Max arbejdsområde	1 bar
Max tryk	200 bar
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,5 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	250 V
Tryktilslutning	G1/4 indvendig
Type pressostat	Blokmontage
Vægt	240 g

