PDF af favoritter

PRESSOSTAT TIL LUFT

Model 6753

6753-ACAA-A000
Pressostat 2,5-40 mbar (5,6), NO, Bleed



- Kompakt
- Til lavt tryk / vakuum
- Til differenstryk

PRODUKTBESKRIVELSE

Lille og enkel pressostat i plastik til både over- og undertryk i luftapplikationer med lavt tryk. Fungerer også som en differenpressostat. Pressostaten kan f.eks. anvendes til overvågning af luftfiltre. Kan evt. leveres forudindstillet fra fabrikken.

Tilslutning:

A = Tilslutning
B = Tilslutning
S = Justeringsskrue
F = Justeringsskrue til justering af udluftningshul (gælder kun for model 6753-ACAA-A000)

Sluttende funktion v. stigende tryk: Tilslut til „B“ og juster skruen „S“ som normalt åben

Brydende funktion v. stigende tryk: Tilslut til „A“ og juster skruen „S“ som normalt lukket

Sluttende funktion v. faldende tryk: Tilslut til „A“ og juster skruen „S“ som normalt åben

Brydende funktion v. faldende tryk: Tilslut til „B“ og juster skruen „S“ som normalt lukket

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Vekslende kontakt
Godkendelser	CE
Kontaktbelastning max	0,5 A
Kontaktfunktion	NO
Materiale	Glasfiberarmeret nylon
Materiale hus	Termoplast
Materiale membran	Neopren

Max arbejdsområde	40 mbar
Min arbejdsområde	2,5 mbar
Pressure type	Differenstryck
Spænding AC max	250 V
Sprængtryk	1 bar
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	40 °C
Trykområde max	40 bar
Trykområde min	2,5 bar
Tryktilslutning	Slangestuds 4 mm
Type pressostat	Lavtryk
Vægt	10 g



