

## PRESSOSTAT MED SKALAVISNING

Model 1391

1391P-1

Pressostat 0-1 bar, G½, viser, DIN stik

- DIN-stik
- Skala viser den indstillede værdi
- Udvendig justeringsskrue
- Arbejdsområde -1...40 bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig pressostat med metalmembran og visning af den indstillede værdi. Kontaktpunkterne indstilles med en udvendig justeringsskrue i dækslet. Huset er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed.

Optioner:

- Alternative tryktilslutninger
- Udvendig knap til manuel nulstilling
- Justeringsskrue under dækslet
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Justérbar hysteres
- Overtryksbeskyttet op til 70 bar

### SPECIFIKATIONER

<b>Funktion</b>	Vekslende kontakt
<b>Gentagelsesnøjagtighed</b>	2 %
<b>Hysteres</b>	0,04 bar
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Kontaktbelastning max</b>	10 A
<b>Levetid mekanisk</b>	1 mio skift
<b>Materiale body</b>	Aluminium, Messing, Zink
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale medieberørte del</b>	Kobberlegering, Messing, PTFE
<b>Materiale membran</b>	Kobberlegering
<b>Materiale tætninger</b>	PTFE
<b>Max arbejdsområde</b>	1 bar
<b>Max tryk</b>	1,3 bar

Min arbejdsområde	0 bar
Pressure type	Realtivt tryk
Spænding max	250 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	85 °C
Trykomsråde max	1 bar
Trykomsråde min	0 bar
Tryktilslutning	G1/2
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	0,9 kg

