

## PRESSOSTAT FOR MEGET LAVT TRYK

Model 1481

1481P-125

Pressostat 5-125 mbar, G1/4, DIN stik

- DIN-stik
- Arbejdsområde fra 5 til 400 mbar
- Lav hysteres
- Mikroswitch



### PRODUKTBEKRIVELSE

Kraftig pressostat med metalmembran. Kontaktpunkterne indstilles med en justeringskrue under dækslet. Huset er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed.

Optioner:

- R1/8" tryktilslutninger
- Udvendig knap til manuel nulstilling
- To individuelt justerbare kredsløb
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Overtryksbeskyttet op til 7 bar
- Kan leveres med skalavisning
- Justérbar hysteres

### SPECIFIKATIONER

Funktion	Vekslende kontakt
Gentagelsesnøjagtighed	2 %
Hysteres	0,0025 bar
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	10 A
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Kobberlegering, PTFE
Materiale membran	Kobberlegering
Materiale tætninger	PTFE
Max arbejdsområde	0,125 bar
Min arbejdsområde	0,005 bar
Pressure type	Realtivt tryk

<b>Spænding max</b>	250 V
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	85 °C
<b>Trykomsråde max</b>	125 bar
<b>Trykomsråde min</b>	5 bar
<b>Tryktilslutning</b>	1/4 BSP
<b>Type pressostat</b>	Høj nøjagtighed
<b>Vægt</b>	0,9 kg

