

DIFFERENSPRESSOSTAT

Model 1382 / 1482

1382P-1

Diff.pressostat 0,07-1 bar, 2xG1/4F, DIN

- Stik DIN43650
- Differenstryk fra 5 mbar
- Justerbar under drift
- Lav hysteres



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig differenspressostat med metalmembran. Kontaktpunkterne indstilles med en justerings skrue under dækslet. Kassen er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed. Et stort antal specielle funktioner kan integreres i trykvagten.

Optioner:

- Udvendig knap til manuel nulstilling
- To individuelt justerbare kontakter
- Justerbar hysteres
- Pneumatisk udgangssignal
- Kan leveres med skala
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Højere temperaturmodstand
- Stik med LED

SPECIFIKATIONER

Funktion	Vekslende kontakt
Gentagelsesnøjagtighed	2 %
IP-klasse	IP65
Koblingsforskel	0,04 bar
Kontaktbelastning max	10 A
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Kobberlegering, Messing
Materiale membran	Kobberlegering
Materiale tætninger	NBR
Max arbejdsområde	1 bar
Max tryk	34 bar

Min arbetsområde	0,07 bar
Pressure type	Differenstryck
Spænding max	250 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	85 °C
Trykområde max	1 bar
Trykområde min	0,07 bar
Tryktilslutning	1/4 BSP
Vægt	1,2 kg

