



ELEKTRONISK PRESSOSTAT M. DISPLAY

Model 0570

0570467141001

El.pressostat 0-10 bar, 2xPNP, 4-20mA

- Keramisk målecelle
- Justérbar op til 400 bar
- 2 x PNP + 1 x 4-20 mA udgang
- Mulighed for tidsforsinkelse



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt elektronisk trykvagt med en keramisk målecelle for høj nøjagtighed. Meget lang levetid og enkel opsætning af kontaktpunkter ved hjælp af tastatur. Programmerbar hysteres 1...99 % af arbejdsområde.

Optioner:

- Pakning i EPDM eller Viton

SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	12 V DC
Godkendelser	CE, RoHS II
IP-klasse	IP65
Levetid mekanisk	5 mio skift
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Materiale medieberørte del	Anodiseret aluminium, Keramisk, NBR
Materiale membran	NBR
Max arbejdsområde	10 bar
Max tryk	20 bar
Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	80 °C
Min arbejdsområde	0 bar

Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Sprængtryk	25 bar
Stødmodstand	294m/s ² ; 11 ms halv sinuskurve; DIN EN 60068-2-27
Tryktilslutning	G1/4 indvendig
Type pressostat	Elektronisk
Vægt	340 g

