

PRESSOSTAT, MARINE

Model PK

PK10

Pressostat 1-10 bar G $\frac{1}{4}$ F, RS



- Måleområder 1...10 til 60...600 bar
- Robust design
- Sensor i rustfrit stål, stempel
- ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, RINA



PRODUKTBESKRIVELSE

Trafag pressostater bruges, når man ønsker at kontrollere eller overvåge et tryk via et elektrisk on/off-signal. I mekaniske pressostater påvirker målesensoren en elektrisk microswitch, når trykket når den indstillede kontaktværdi. Måleprincippet i PK modellen er et stempel i rustfrit stål, hvilket gør den særdeles velegnet ved højere tryk og modstandsdygtig overfor trykstød og overtryk. Det solide og robuste design gør, at pressostaterne fra Trafag kan bruges i fx marine-, jernbane- og hydraulikapplikationer.

Optioner:

- Plomberet på bestemt kontaktpunkt
- FKM O-ring (medietemperatur -15...150°C)

SPECIFIKATIONER

Chok, mekanisk	50 g / 11 ms
Displayvisning	Mekanisk
Driftstemperatur	-25...+70°C
Elektrisk tilslutning	Skrueterminaler
Gentagelsesnøjagtighed, typisk	±1% FS
Godkendelser, marine	ABS, BV, DNV, GL, Rina
Hysterese	0,45...0,9 bar
IP-klasse	IP65
Justering	Justerings skrue
Kabelforskrning	M20x1,5, kabel Ø6...13 mm, PA
Kontakt	Skiftekontakt SPDT
Levetid for microswitch	0,3 mio cykler
Luffugtighed max	95 % Rh
Materiale	Aluminium
Materiale pakning	NBR

Materiale, sensor	Rustfrit stål 316L
Max overtryk	100 bar
Medietemperatur fra	-30 °C
Medietemperatur til	100 °C
Montagemoment	Max 25 Nm
Nøjagtighed, skala, typisk	±2% FS
Sensorteknologi	Stempel
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	85 °C
Trykomsråde max	10 bar
Trykomsråde min	0 bar
Tryktilslutning	G1/4 F
Type pressostat	Marine
Vægt	710 g
Vibration, resonans	±1,6 mm (5...25Hz), 4 g (25...100Hz)



