



PRESSOSTAT PLUS

Model 04xx

04XX SUCO
Pressostat med PLUS funktion

- Spænding op til 42 V
- Med integreret stik
- Integreret valgfri sikkerhedsfunktion



PRODUKTBESKRIVELSE

Sucos mekaniske pressostater i PLUS serien er designet ved at tilføje ekstra sikkerhedsfunktioner til de allerede velkendte pressostater med integreret stik i hex 24. De fås med kontakt funktion NO eller NC og kan klare spænding op til 42 V.


Navn	Symbol	Funktion
Resistor		Fail-safe Detekterer kortslutning eller løs forbindelse
Varistor		Beskyttelse mod spændingspidser Reduktion af EMC
NTC thermistor		Kold-start funktion Startstrømsbegrænsning
PTC thermistor		Overstrømsbeskyttelse Startstrømsbegrænsning

LED




Viser kontaktens status (on / off)

Multifuse PPTC




Overstrømsbeskyttelse med automatisk reset

BEST. NUMMER 50-150 BAR



BEST. NUMMER 50-150 BAR



SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	Integreret stik
Funktion	Membran eller stempel
IP-klasse	IP65, IP67
Levetid mekanisk	1 mio skift
Max afvigelse	±5,0
Medietemperatur fra	-30 °C
Medietemperatur til	100 °C
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Trykområde max	150 bar
Trykområde min	0,1 bar
Type pressostat	Høj nøjagtighed

