



INTERAPP BIANCA B4 LUG BUTTERFLYVENTILER

Butterflyventil med PTFE liner

B4060012-2BE

Bianca B4 Lug butterflyventil Topflange: F16-60 (Iso 5211) Dn: 600

- Ventilhus: SG-jern GGG40.3, epoxy coated 80 µ eller rustfri stål 1.4435 Ventilklap: se skema for materialevalg
- Ventilklap (standard): rustfri stål 1.4435, AISI 316L. Liner (standard): PTFE/silikone
- Montageflange: PN 10/16 Max. tryk: op til DN 700: 6 bar, DN 750 og DN 800: 2,5 bar
- Temperaturområde: -40 til +250°C afhængigt af materialevalg
- Mulighed for ATEX 94/9/EC



PRODUKTBESKRIVELSE

Centrisk butterflyventil med liner og disk til styring, shut-off og service-kontrol af systemer til transport af f.eks. korrosive væsker. En ventil med mange muligheder, så uanset hvilket medie du skal håndtere, så har vi en løsning.

Designet og fremstillet i Schweiz i mere end 20 år. Til brug for stærkt krævende medier og miljøer.

For at dække behovet i de forskellige brancher, kan InterApp's Bianca fås i flere forskellige materialer, såsom duktilt jern, kulstofstål og rustfrit stål og med liner i forskellige materialer.

InterApp har gennem årene sat en meget høj standard, til de absolut mest krævende og udfordrende applikationer.

Med mulighed for:

- Montering af pneumatisk eller elektrisk aktuator
- Montering af håndtag og/eller gearbox
- ATEX udførsel
- FDA godkendt liner
- Ventilklap fås i i rustfrit stål, rustfrit poleret stål og rustfrit stål PFA coated
- Liner i følgende materialer PTFE/silikone, PTFE/EPDM, PTFE/Viton, Ultraflon/silikone, Ultraflon/EPDM og Ultraflon/Viton

"High purity" udgave, hvor ventilen er renset, samlet, testet og pakket i renrum

Kontakt vores produktspecialist, for den mest optimale løsning, til netop dit behov

;



