



STANDARDTRYKTRANSMITTER

Model 0705 / 0710 / 0720

071010141B002

Tryktransm. 0/10B G1/4 0-10V

- Med M12-stik, DIN-vinkelstik, bajonetstik eller kabel
- Silicon-on-Sapphire teknologi
- Trykområde fra 0...10 til 0...600bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og langtidsstabil er nogle af de egenskaber, som gør denne tryktransmitter ideel til mange OEM-applikationer. Måleprincippet er den unikke Silicon-on-Sapphire (SoS) teknologi, som giver en høj nøjagtighed. Procestilslutningen og målecellen er svejst sammen, så man undgår unødige pakningsmaterialer. Dette gør transmitteren ufølsom ovenfor aggressive medier og mekanisk stress. God modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske forstyrrelser (EMC).


Optioner:

- Elektrisk tilslutning: Bajonettfatning eller kabel, 2 m standard, maks. 30 meter
- Tryktilslutning: G1/4" DIN3852-A, 1/8" NPT, 1/4" NPT, M10x1, M14x1,5, 7/16-20 UNF, 9/16-18 UNF

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	4-polet M12 stik
Forsyningsspænding DC max	32 V DC
Forsyningsspænding DC min	12 V DC
IP-klasse	IP67
Materiale hus	Rustfrit stål 1.4305
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 1.4305, Titanium
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	125 °C
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	100 °C
Pressure rise	5 bar/ms

Responstid	2 ms
Signaltype	0-10 V
Sprængtryk	80 bar
Stødmodstand	500m / s ² ; 11 ms halv sinus kurve; DIN EN 60068-2-27
Tilslutning	G1/4-E
Trykområde max	10 bar
Trykområde min	0 bar
Vægt	80 g
Vibrationsbestandighed	20g: 4..2000 Hz sine wave, DIN EN 60068-2-6



Pin 1	Uv+
Pin 2	nc
Pin 3	Gnd
Pin 4	Out

