



TRYKTRANSMITTERE SERIE T2, G1/4"

Model 0650 og 0660

0650 SUCO

- Maks. afvigelse 0,5%
- Trykområde fra -1...0 bar til 0...100 bar
- Til absolut- eller relativt tryk



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	4-polet M12 stik
Forsyningsspænding DC max	32 V DC
Forsyningsspænding DC min	10 V DC
IP-klasse	IP67
Materiale hus	Rustfrit stål 303
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316L
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	100 °C
Pressure type	Relativ
Responstid	2 ms
Signaltype	4-20 mA
Tilslutning	G1/4-E
Vægt	80 g

DIN EN 175301-803-A	
	
0645 + 0650	0660
1. U ₁ +	1. U ₁ +
2. Gnd	2. U ₂ +
3. U ₂ +	3. nc
4. nc	4. nc
IP67	
■ ~ 60 mm (without coupler socket) ■ ~ 76 mm (with coupler socket) d ~ Ø 30 mm	
Order number: 013	
ISO 15170-A1-4.1	
	
0645 + 0650	0660
1. U ₁ +	1. U ₁ +
2. Gnd	2. nc
3. U ₂ +	3. U ₂ +
4. nc	4. nc
IP67	
■ ~ 65 mm d ~ Ø 27 mm	
Order number: 004	
	
M 12 - DIN EN 61076-2-101 A	
0645 + 0650	0660
1. U ₁ +	1. U ₁ +
2. U ₂ +	2. nc
3. Gnd	3. U ₂ +
4. nc	4. nc
IP67	
■ ~ 54 mm d ~ Ø 22 mm	
Order number: 002	
Cable connection	
	
0645 + 0650	0660
1. U ₁ +	1. U ₁ +
2. U ₂ +	2. nc
3. Gnd	3. U ₂ +
IP67	
■ ~ 44 mm (+ 20 mm Bend relief) Cable length ~ 2 m d ~ Ø 22 mm	
Order number: 011	
	
Thread code: 41	