

TRYKTRANSMITTER M. FRONTMEMBRAN

Model FPT 8236

FPT1.0M

Tryktransmitter 1 bar G½ flush, 4-20 mA, M12 stik



- Nøjagtighed 0.5% FS typ.
- Frontmembran med helt glat overflade
- Måleområder 0...1 til 0...100 bar
- Medieberørte dele i DUPLEX stål
- O-ringstætning ved frontmembran

PRODUKTBESKRIVELSE

Den nye tryktransmitter med fuldsvejst frontmembran, model FPT, er baseret på Trafags egen tyndfilmsteknologi og deres egen højtydende ASIC-chip. Dette giver fordele som høj nøjagtighed i et bredt temperaturområde og fremragende langtidsstabilitet, kombineret med en særdeles robust og glat membranoverflade.

FPT-membrantransmitteren er en kompakt løsning til mange forskellige applikationer, hvor mediets krysalliserende, tilstoppende, slidende eller frysende tendenser kræver en ekstremt holdbar og glat membranoverflade uden død-rum. FPT er det ideelle valg inden for fx procesteknologi, spildevandbehandling, hydraulik, kemiindustri osv.

Optioner:

- Udgangssignal 0-5 VDC, 1-6 VDC, 0-10 VDC, eller 0,5-4,5 VDC ratiometrisk
- Elektrisk tilslutning EN 175301-803-A (DIN 43650-A) eller kabel 1,5 / 3 / 5 meter