

PRISVENLIG, HØJT TRYK, LAVT FLOW, VENTING REGULATOR, BUBBLE-TIGHT, PISTON SENSOR, SPRING, DOME OG AIR LOADED

44-1100 Serien Trykreducerende regulator

44-1100

44-1100 serien

- Aftageligt ventil modul for nem reparation
- Anvendelig i mange forskellige trykområder
- Stempelkonstruktionen gør serien sikker og pålidelig
- Udluftning til 0 psig/bar i alle trykområder er standard
- Leveres med porttilslutninger på indgange/udgange



PRODUKTBESKRIVELSE

TESCOM 44-1100 serien er en højtryksregulator med stempelstyret udluftning . Den er beregnet til lavt flow og tryk på 6000-10000psig / 414-690bar. Serien har lav torque og stort drejehåndtag. Den kan leveres med forskellige kits så den kan regulere i flere trykområder. Serien er ideel til trykpaneler, ladesystemer til fly, R&D laboratorier og kalibreringsudstyr.

For at finde den model som passer dine behov bedst, kontakt venligst vores produktspecialist.

Vi beder dig om at oplyse følgende detaljer, som minimum:

- Gastype
- Indgangstryk (P1)
- Udgangstryk (P2)
- Flowområde og/eller Cv

;

SPECIFIKATIONER

Flow	Cv=0,06
Max arbejdsdruk	max inlet 690bar for SST og 414bar for messing
Pressure range	0-34,5; 0-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414bar
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	75 °C
Tilslutning	1/4"NPTF
Vægt	2,2 kg

