

WIRENØDSTOP I RUSTFRI STÅL, TYPE GLHL-SS OG GLHR-SS

145005A
GLHL-SS Wirenødstop rustfri, M20 - 4NC 2NO
kontaktsæt, nødstop & LED 24V

- Op til 125m ned 2 wirenødstop
- IP67/IP69K
- -25°C till +80°C
- Tofarvet LED for statusindikering



PRODUKTBEKRIVELSE

Wirenødstop i rustfri stål, Type GLHL-SS og GLHR-SS

SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------------------|---|
| Conduit entry | 4 x M20 |
| Forsyningsspændings-LED | 24Vdc |
| Godkendelser | EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508 |
| Integrated emergency stop button | Ja |
| Integrated LED indication | Ja |
| IP-klasse | IP69K, IP67 |
| Kontakt | 4NC 2NO |
| Materiale | Rustfrit stål 316 |
| Materiale kontakter | Sølv |
| Mounting | 4 x M5 |
| Operating temperature | -25°C +80°C |
| PFHd | <1.0 x 10 ⁻⁷ |
| PL | up to PLe acc. ISO13849-1 |
| SIL | up to SIL 3 acc. EN62061 |
| Tension force (typical mid setting) | 130 N |
| Thermal current (I _{th}) | 10 A |
| Vægt | 2475 g |



