

WIRENØDSTOP I RUSTFRI STÅL, TYPE GLHL-SS OG GLHR-SS

145005A

GLHL-SS Wirenødstop rustfri, M20 - 4NC 2NO
kontaktsæt, nødstop & LED 24V



- Op til 125m ned 2 wirenødstop
- IP67/IP69K
- -25°C till +80°C
- Tofarvet LED for statusindikering



PRODUKTBEKRIVELSE

Wirenødstop i rustfri stål, Type GLHL-SS og GLHR-SS

SPECIFIKATIONER

Conduit entry	4 x M20
Forsyningsspændings-LED	24Vdc
Godkendelser	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508
Integrated emergency stop button	Ja
Integrated LED indication	Ja
IP-klasse	IP69K, IP67
Kontakt	4NC 2NO
Materiale	Rustfrit stål 316
Materiale kontakter	Sølv
Mounting	4 x M5
Operating temperature	-25°C +80°C
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷

PL	up to PLe acc. ISO13849-1
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Tension force (typical mid setting)	130 N
Thermal current (Ith)	10 A
Vægt	2475 g

