

S3Z

Kompakt fotocelle med potentiometer

S3Z-PR-2-B01-PD

Retrorefleks, rød LED, PNP, mørk-udgang, kabel 2 m

- Støbt kabel eller M8-stik
- 50-250 mm baggrundsundertrykkelse
- Findes laser-variant
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

Forstå koderne S3Z-XX-X-XXX-XX

Betegnelse	Forklaring
PR	LED-udgave
PH	Laser-udgave
B01	Polariseret retrorrefleks
C01/C11	Smal stråle / lang rækkevidde proximitet
FG01	Transmitter/modtager (through beam)
M01	Baggrundsundertrykkelse
T51	Retrorefleks for transparente objekter
-PD, -NL, -PL etc.	PNP/NPN-udgang og lys/mørk-udgangsfunktion
2	2 m kabel
5	M8-4p stik

Oversigt over de optiske muligheder.

Optisk funktion	Lys	Afstand	Tilslutning	Udgang	Lys/mørk omkobling
Sender / modtager	LED	15m	2 meter kabel / 4 pol. M8 stik	PNP / NPN	Lys / Mørk
Sender / modtager	Laser	30m			
Mod polariseret reflektor	LED	0,05-4m			
Mod polariseret reflektor	Laser	0,3-10m			
Mod reflektor til transparente emner	LED	2m			
Diffuse	LED	0-700mm			
Diffuse med smal stråle	LED	50-150mm			
Baggrunds afblændet	LED	50-250mm			

SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	11 x 31 x 19
Distance max	4000 mm
Distance min.	50 mm
Effektforbrug	0,03 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Forsyningsspænding	10-30 V DC
Fotocelleteknik	Mod polariseret reflektor
Funktion	Mørkekoblet
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP67
Kabellængde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Lystype	Rød LED
Materiale hus	PC/PBT
Materiale linse	PC
Reaktionstid	1 ms
Sensitivity setting	Ja
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type of light	LED
Udgang	PNP
Udgangsstrøm max	0,1 A
Vægt	50 g

