

FIBEROPTISK LEDER (DIREKTE DETEKTØR)

FR8EBC
FIBER DIREKT (M3) L=2M



- Vores sortiment af fiber med direkte aflæsning
- Detekteringsafstand op til 360 mm
- Temperaturområde -30 °C til +350 °C



PRODUKTBEKRÆFTELSE

Sn = Detekteringsafstand mm for rød LED

Blå LED = 30 % af rød LED

Grøn LED = 6 % af rød LED

Hvid LED = 25 % af rød LED

Best. nummer	Udseende på fiberende		Temperatur-område	Sn = Detekteringsafstand (mm)		
				F71R	F70R, F70AR, F70TR	F80R
FR8EBC	 Spids: M3x0,5		-30 °C til +70 °C	65	110	190
FR19YBC	Fiber, direkte det. M3, 2 m, høj flex.		-30 °C til +70 °C	8	14	40
FRS8BC01	Fiber, direkte det.. M3, spids diam 1.3 mm, 2 m		-30 °C til +70 °C	30	50	90
FR108BC	 Spids: M4x0,7		-30 °C til +70 °C	120	200	360
FX210J	 Spids: M4x0,7	 FX210J - Foto	-30 °C til +70 °C	45	80	135

FRS84BC	 Spids: M4x0,7, Ø1,4 mm		-30 °C til +70 °C	30	50	90
FR5BC	 Spids: M6x1		-30 °C til +70 °C	100	180	320

FR7BC	 Spids: M6x0,75, Ø2,5		-30 °C til +70 °C	100	180	320
FR7YBC	Fiber, direkte det. M6, spids diam 2.5 mm, 2 m, høj flex		-30 °C til +70 °C	70	130	220
FRSV83BC	Fiber, direkte det. diam. 3 mm, spids diam 1.5 mm, 2 m		-30 °C til +70 °C	10	20	40
FRL732BC	Fiber, gardin, direkte det. bredde 11 mm, 2 m fiber		-30 °C til +70 °C	55	100	170
GLX510J	 Spids: M4x0,7 Højtemp.		-60 °C til +220 °C (spids 230 °C)	45	80	135
GXH510J	Fiber, direkte det., M4, 1 m, højtemp 350 °C, metalhus		-60 °C til +350 °C	45	80	135
Andre længder og designs af fiberoptiske kabler er tilgængelige på forespørgsel.						

SPECIFIKATIONER

Bending Radius Min	20
Distance max	190 mm
Distance min.	0 mm
Fiber Length	2000
Fiber Material	Plast
Fotocelleteknik	Direkte aftastende fiber
Material Fiber Casing	Polyeten
Mindst detekterbare objekt	Ø 0,015 mm

Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	70 °C

