

FIBERHOVEDE (SENDER/MODTAGER) SERIE OF

Gennemgående stråle

OF-19-ST-10

Fibersender/modtager M4 skærbar længde 1 m

- Vores udvalg af fibersendere/modtagere
- Temperatur op til 125°C
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

Bestillingsnr.	Fiberende	Temperatur- område	Registreringsafstand med fiberforstærkere S7-2-E / S7- 5-E	
			Normal mode	Fast mode
OF-19-ST-10	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	300 mm	150 mm
OF-21-CL-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	195 mm	98 mm
OF-23-ST-20	M4x0.7 mm *	-40 ... +60°C	300 mm	150 mm
OF-25-TN-10	M2x0.4 mm	-40 ... +60°C	105 mm	52 mm
OF-43-ST-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	300 mm	150 mm
OF-43-HT-20	M4x0.7 mm	-40 ... +125°C	210 mm	105 mm
OF-43-UF-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	270 mm	135 mm
OF-43-HP-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	375 mm	188 mm

* En fleksibel spids på 90 mm strækker sig fra den gevindskårne fiberende.

SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	M4 x 1000
Distance max	300 mm

Distance min.	0 mm
Fotocelleteknik	Sender/modtager fiber
Godkendelser	CE
IP-klasse	IP67
Materiale hus	Plast
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	60 °C

