

KONTRASTFOTOCELLE - TLU SERIE

TLU-111

Fotocelle kontrastsensor, reg. Rød/Grøn, 6-12 mm, vertikal spot, PNP, 2 m kabel

- Rød/grøn eller hvid LED
- Stor variation med linser og fibertilbehør
- Reaktionsid på 50µs
- 20KHz skiftfrekvens
- Kabel eller drejeligt M12 5-polet stik



PRODUKTBESKRIVELSE

TLU kontrastsensorserien tilbyder løsninger til alle registreringsanvendelser af registermærke.

Den mikroprocessorbaserede indstilling kan enten være 'Teach-in' med to trykknapper eller 'Remote' med kabel.

LED-emissionen kan være rød/grøn med automatisk valg eller hvid, hvilket giver mulighed for at betjene alle kontraster.

Modeller med udskiftelige 9 mm eller 18 mm objektiver er tilgængelige, og 22 mm, 28 mm og 50 mm objektiver leveres som tilbehør.

Mange forskellige fiberoptiske modeller er tilgængelige.

Udgangen er PNP eller NPN i henhold til den valgte model, men kan altid vælges ved hjælp af en intern switch. En analog udgang proportional med det modtagne lys er også til stede.

Funktioner og fordele:

- Rød/grøn eller hvid emission: høj detektionssikkerhed og opløsning
- Teach-in-tryknap: hurtig og nem indstilling
- 20KHz skiftfrekvens: præcis og repeterbar læsning
- Kabel eller drejeligt M12 5-polet stik: tilpasningsevne til den mekaniske del af anlægget

Ansøgninger:

- Emballagelinjer
- Papir- og trykmaskiner
- Automatiske påfyldningsmaskiner

SPECIFIKATIONER

Distance max	12 mm
Distance min.	6 mm
Effektforbrug	0,08 A
Elektrisk tilslutning	Kabel 3m
Forsyningsspænding	10-30 V DC
Fotocelleteknik	Kontrast

DETECTION DIAGRAMS

