

## LED-OVERFLADEMONTEREDE ARMATURER

### ELN

15070244  
ELN280 overfladearmatur, drejeligt, D-DIFF-0-M8-55,  
IP54



- 4,7 W - 37,6 W
- IP54
- M8-stik
- 24 V DC
- Fås i en række forskellige designs og størrelser

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bedre arbejdssikkerhed og mindre energiforbrug. Med vores LED-armaturer sikrer du et godt lysbillede på de arbejdspladser eller overflader, du ønsker at belyse. LED-belysning giver betydelige energibesparelser på op til 400% sammenlignet med traditionel belysning. Ud over et stort fokus på funktionalitet lægger vi vægt på høj kvalitet kombineret med et tiltalende design. Vores brede produkt- og servicespektrum spænder fra enkle komponenter over enheder af høj kvalitet til komplekse enheder.

## SPECIFIKATIONER

<b>Bredde</b>	35 mm
<b>Colour rendering index</b>	≥80
<b>Colour temperature</b>	5700 K
<b>Effektforbrug</b>	9,4 W
<b>Forsyningsspænding</b>	24 V DC
<b>Højde</b>	35,5 mm
<b>IP-klasse</b>	IP54
<b>Længde</b>	315 mm
<b>Lumen</b>	1206 lm
<b>Materiale glas</b>	PMMA
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	45 °C