

LED-OVERFLADEMONTEREDE ARMATURER

ELN

15070250

ELN1120 overfladearmatur, drejeligt, D-DIFF-0-M8-55, IP54



- 4,7 W - 37,6 W
- IP54
- M8-stik
- 24 V DC
- Fås i en række forskellige designs og størrelser

PRODUKTBESKRIVELSE

Bedre arbejdssikkerhed og mindre energiforbrug. Med vores LED-armaturer sikrer du et godt lysbillede på de arbejdspladser eller overflader, du ønsker at belyse. LED-belysning giver betydelige energibesparelser på op til 400% sammenlignet med traditionel belysning. Ud over et stort fokus på funktionalitet lægger vi vægt på høj kvalitet kombineret med et tiltalende design. Vores brede produkt- og servicespektrum spænder fra enkle komponenter over enheder af høj kvalitet til komplekse enheder.

SPECIFIKATIONER

Bredde	35 mm
Colour rendering index	≥80
Colour temperature	5700 K
Effektforbrug	37,6 W
Forsyningsspænding	24 V DC
Højde	35,5 mm
IP-klasse	IP54
Længde	1155 mm
Lumen	4824 lm
Materiale glas	PMMA
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	45 °C