

## LED-OVERFLADEMONTEREDE ARMATURER

ELN

15070313

ELN420 overfladearmatur, drejelig, gennemsløjfning, D-DIFF-0-MD8-55, IP54



- 4,7 W - 37,6 W
- IP54
- M8-stik
- 24 V DC
- Fås i en række forskellige designs og størrelser

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bedre arbejdssikkerhed og mindre energiforbrug. Med vores LED-armaturer sikrer du et godt lysbillede på de arbejdspladser eller overflader, du ønsker at belyse. LED-belysning giver betydelige energibesparelser på op til 400% sammenlignet med traditionel belysning. Ud over et stort fokus på funktionalitet lægger vi vægt på høj kvalitet kombineret med et tiltalende design. Vores brede produkt- og servicespektrum spænder fra enkle komponenter over enheder af høj kvalitet til komplekse enheder.

### SPECIFIKATIONER

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Bredde                 | 35 mm    |
| Colour rendering index | ≥80      |
| Colour temperature     | 5700 K   |
| Effektforbrug          | 14,1 W   |
| Forsyningsspænding     | 24 V DC  |
| Højde                  | 35,5 mm  |
| IP-klasse              | IP54     |
| Længde                 | 463,5 mm |
| Lumen                  | 1809 lm  |
| Materiale glas         | PMMA     |
| Temperaturområde fra   | -20 °C   |
| Temperaturområde til   | 45 °C    |