

LED-OVERFLADEMONTEREDE ARMATURER

ELN

15070128

EL420 overfladearmatur, drejeligt, D-DIFF-0-M8-55



- 4,7 W - 37,6 W
- IP54
- M8-stik
- 24 V DC
- Fås i en række forskellige designs og størrelser

PRODUKTBESKRIVELSE

Bedre arbejdssikkerhed og mindre energiforbrug. Med vores LED-armaturer sikrer du et godt lysbillede på de arbejdspladser eller overflader, du ønsker at belyse. LED-belysning giver betydelige energibesparelser på op til 400% sammenlignet med traditionel belysning. Ud over et stort fokus på funktionalitet lægger vi vægt på høj kvalitet kombineret med et tiltalende design. Vores brede produkt- og servicespektrum spænder fra enkle komponenter over enheder af høj kvalitet til komplekse enheder.

SPECIFIKATIONER

Bredde	26 mm
Colour rendering index	≥80
Colour temperature	5700 K
Effektforbrug	14,1 W
Forsyningsspænding	24 V DC
Højde	33,5 mm
IP-klasse	IP67
Længde	498 mm
Lumen	1809 lm
Materiale glas	Akryl
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	45 °C