

## KOMPAKT LED-ARMATUR

15070132

Kompakt LED-armatur, DIFF-0-M8-55

- 3,5 W
- IP67
- M8-stik
- 24 V DC
- Fås i en række forskellige designs





### PRODUKTBESKRIVELSE

Vores LED Compact Luminarie-serie lever virkelig op til sit navn. Den er lille og nem at håndtere og kan tilpasses til forskellige behov, samtidig med at den sikrer maksimal lyskvalitet. Det anodiserede aluminiumshus har en IP67-beskyttelsesklasse, hvilket betyder, at det er modstandsdygtigt over for vandstænk og støv. Armaturet er også designet til at modstå udfordringerne i de hårdeste applikationer. LED Compact Luminarie fås med to forskellige stik som standard, 3 meter kabel eller M8-stik. Armaturets linse fås i både PMMA- og ESGd-glas.

### SPECIFIKATIONER

Bredde	25 mm
Colour rendering index	≥80
Colour temperature	5700 K
Effektforbrug	3,5 W
Forsyningsspænding	24 V DC
Højde	17,5 mm
IP-klasse	IP67
Længde	105 mm
Lumen	402 lm
Material Case	Aluminium
Materiale glas	Diffusiv akryl
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	45 °C



ESG diffus | Single-pane-safety glass diffuse

