# FPM-7181W

Industritilpasset skærm

FPM-7181W-P3AE
FPM-7181W 18,5" LCD Monitor




- 10 fingres multitouch
- SECC Chassis med IP66 foran
- 16:9 Widescreen-format
- 18,5"
- Panelmonteret eller vesa montering

**PRODUKTBESKRIVELSE**

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Displaystørrelse** | 18,5 |
| **Skærmopløsning** | 1366x768 |
| **Displayformat** | 16:9 |
| **Synsvinkel** | 170/160 |
| **Antal farver display** | 16,7 |
| **Baggrundsbelysning** | LED LCD |
| **Luminans** | 300 cd/m² |
| **Kontrast** | 1000:1 |

| | |
|---|---|
| **Godkendelser** | CCC, CE, FCC, UL, BSMI |
| **IP-klasse** | IP66 |
| **Bredde** | 488 mm |
| **Dybde** | 47,7 mm |
| **Højde** | 309 mm |
| **Hulmål** | 479,3x300,3 |
| **Frontpanel tykkelse** | 7 mm |
| **Materiale frontramme** | Aluminium |

| | |
|---|---|
| **Materiale kapsling** | Zinkplateret stål |
| **Vægt** | 6 kg |
| **Effektforbrug** | 20 W |
| **Styrespænding** | 24 V DC |
| **Temperaturområde fra** | 0 °C |
| **Temperaturområde til** | 55 °C |
| **Temperaturområde lager fra** | -20 °C |
| **Temperaturområde lager til** | 60 °C |

