

**FPM-7211W**

Industritilpasset skærm

FPM-7211W-P3AE

FPM-7211W 21,5" LCD Monitor

- 10 fingres multitouch
- SECC Chassis med IP66 foran
- 16:9 Widescreen-format
- 21,5"
- Panelmonteret eller vesa montering



## PRODUKTBESKRIVELSE

**SPECIFIKATIONER**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Antal farver display</b> | 16,7                   |
| <b>Baggrundsbelysning</b>   | LED LCD                |
| <b>Bredde</b>               | 558,4 mm               |
| <b>Displayformat</b>        | 16:9                   |
| <b>Displaystørrelse</b>     | 21,5                   |
| <b>Dybde</b>                | 47,7 mm                |
| <b>Effektforbrug</b>        | 25 W                   |
| <b>Frontpanel tykkelse</b>  | 7 mm                   |
| <b>Godkendelser</b>         | CCC, CE, FCC, UL, BSMI |
| <b>Hulmål</b>               | 550,3x341,8            |
| <b>Højde</b>                | 349,8 mm               |
| <b>IP-klasse</b>            | IP66                   |
| <b>Kontrast</b>             | 5000:1                 |
| <b>Luminans</b>             | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| <b>Materiale frontramme</b> | Aluminium              |
| <b>Materiale kapsling</b>   | Zinkplateret stål      |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Skærmopløsning</b>             | 1920x1080 |
| <b>Styrespænding</b>              | 24 V DC   |
| <b>Synsvinkel</b>                 | 178/178   |
| <b>Temperaturområde fra</b>       | 0 °C      |
| <b>Temperaturområde lager fra</b> | -20 °C    |
| <b>Temperaturområde lager til</b> | 60 °C     |
| <b>Temperaturområde til</b>       | 55 °C     |
| <b>Vægt</b>                       | 8 kg      |

