

**FPM-7061T**

Industritilpasset skærm

FPM-7061T-R3AE  
FPM-7061T 6,5" Display

- 5-leder analog resistiv berøring
- SECC Chassis med IP66 foran
- 4:3 format
- 6,5"



## PRODUKTBESKRIVELSE

## SPECIFIKATIONER

Antal farver display	16,2
Baggrundsbelysning	LED LCD
Bredde	199 mm
Displayformat	4:3
Displaystørrelse	6,5
Dybde	46,1 mm
Effektforbrug	10 W
Frontpanel tykkelse	7 mm
Godkendelser	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
Hulmål	189,1x142,1
Højde	152 mm
IP-klasse	IP66
Kontrast	600:1
Luminans	800 cd/m <sup>2</sup>
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale kapsling	Zinkplateret stål

<b>Skærmopløsning</b>	640x480
<b>Styrespænding</b>	24 V DC
<b>Synsvinkel</b>	160/140
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde lager fra</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde lager til</b>	70 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C
<b>Vægt</b>	1,2 kg