KONTAKTBLOK MED FJEDERKLEMME

33R01
Kontaktblok 1NC Fjeder



PRODUKTBESKRIVELSE

BACO's komplette program af trykknapper, nødstop, omskiftere og signallamper er designet til hårde industrielle miljøer og applikationer, der kræver høj ydeevne, gennemtænkt design og bærer tydeligt præg af mange års knowhow.

Vi giver derfor hele 10 års kvalitetsgaranti på hele produktsortimentet fra BACO. Komponenterne fra BACO er lette at montere, med et stilfuldt design der løfter hele applikationen og med store muligheder for tilpasning af f.eks. funktioner og unikke mærkninger på trykknapper, omskiftere og signallamper.

Baco's kontaktblokke er tilgængelige i flere forskellige konfigurationer og med mange forskellige tilslutningsmuligheder såsom skrueforbindelse, fjederklemmeforbindelse, stift for printkort eller til bundmontering i BACO LBX-kabinetter.

SPECIFIKATIONER

Beskyttelsesgrad bag på panelet	IP20
Forbindelse fintrådet ledning med tylle max	1.5 mm²
Forbindelse fintrådet ledning med tylle min	0.5 mm²
Godkendelser	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Klimaresistens saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistens varme	IEC 60068-2-30
Klimaresistent luftfugtighed	IEC 60068-2-3
Kontakt type	1 NC
Levetid elektrisk	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
Mindste driftsstrøm Ie (24Vdc)	5 mA

Nominel driftsstrøm Ie (AC15 / 120V)	6 A
Nominel driftsstrøm Ie (AC15 / 240V)	3 A
Nominel driftsstrøm Ie (AC15 / 380V)	1,9 A
Nominel driftsstrøm Ie (AC15 / 480V)	1,5 A
Nominel driftsstrøm Ie (AC15 / 500V)	1,4 A
Nominel driftsstrøm Ie (DC13 / 125V)	0,55 A
Nominel driftsstrøm Ie (DC13 / 250V)	0,27 A
Nominel driftsstrøm Ie (DC13 / 400V)	0,15 A
Nominel driftsstrøm Ie (DC13 / 500V)	0,13 A
Nominel driftsstrøm Ie (DC13 / 600V)	0,1 A
Nominel driftstrøm Ie (AC15 / 600V)	1,2 A
Nominel impulsspænding Uimp	6 kV
Nominel isolationsspænding AC (IEC 60947-1)	690 V
Nominel isolationsspændings ac (UL 508)	600 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C
Termisk strøm Ith (AC15)	10 A
termisk strøm Ith (DC13)	2,5 A
Tilslutning fast ledning max	2,5 mm²
Vægt	13 g

