

## LED BLOK FOR BUNDMONTAGE I LBX-KAPSLING

33SARL  
LED blok LBX Rød 12-24V UC skrue

- Lang levetid
- Hurtig montering
- Flere forskellige tilslutningsspændinger



### PRODUKTBESKRIVELSE

BACO's komplette program af trykknapper, nødstop, omskiftere og signallamper er designet til hårde industrielle miljøer og applikationer, der kræver høj ydeevne, gennemtænkt design og bærer tydeligt præg af mange års knowhow. Vi giver derfor hele 10 års kvalitetsgaranti på hele produktsortimentet fra BACO. Komponenterne fra BACO er lette at montere, med et stilfuldt design der løfter hele applikationen og med store muligheder for tilpasning af f.eks. funktioner og unikke mærkninger på trykknapper, omskiftere og signallamper.

### SPECIFIKATIONER

Beskyttelsesgrad bag på panelet	IP20
Farve	Rød
Forbindelse fintrådet ledning med tulle max	1.5 mm <sup>2</sup>
Forbindelse fintrådet ledning med tulle min	0.5 mm <sup>2</sup>
Forsyningsspændings-LED	12-24V AC/DC
Frekvens	50/60 Hz
Godkendelser	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Isolationsspænding (Ui)	300 V
Klimaresistens saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistens varme	IEC 60068-2-30
Klimaresistent luftfugtighed	IEC 60068-2-3
Levetid ved nominal forsyningsspænding (25 ° C)	100000 h
Nominal impulsspænding Uimp	4 kV

Strømforbrug	25 mA $\pm$ 20%
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tilslutning fast ledning max	2,5 mm <sup>2</sup>
Tilspændingsmoment maks	1,2
Tolerancespænding (LED)	$\pm$ 20%
Vægt	19 g

