

## TRYKLØSE SKUEGLAS, SYNSFELDT IHT. DIN 28120.

Anvendes til ikke trykbærende applikation.

P-L0003754

Skueglas iht. DIN 28120 DN80 BORO C4400



- Skueglas til indsvejsning i proces beholdere, rørledninger eller andre lukkede anlæg.
- Trykløs, lav vægt, let at rengøre,
- Temperatur: max. 150°C med sodalime glas DIN 8902  
max. 280°C med borosilikat glas DIN 7080
- Flanger: Rustfri stål 1.4571/1.4541 eller kundespecificeret materiale Pakninger: EPDM silikone, PTFE eller andet  
Glas: Sodalime glas DIN 8902 eller Borosilikat glas DIN 7080
- Certifikat DIN EN 10204 3.1/3.2 kan leveres på glas og stål dele

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bundflange (svejsseflange)                              | Rustfrit stål 1.4541                |
| Dækflange                                               | Rustfrit stål 1.4541                |
| Fastgørelsesbolte                                       | M16                                 |
| Fastgørelsesbolte materiale                             | Rustfrit stål A2, Kulstofstål 5,6/5 |
| Glasplade diameter                                      | 125 mm                              |
| Glasplade tykkelse                                      | 10 mm                               |
| Materiale pakning                                       | PTFE, Silikone, KLINGERSil C-4400   |
| Skueglas disc diameter                                  | 125 mm                              |
| Skueglas disc materiale                                 | Borosilicate glas: hærdet DIN 7080  |
| Standarder                                              | DIN 28120                           |
| Synsfelt                                                | 100 mm                              |
| Synsvinkel diameter                                     | 100 mm                              |
| Temperaturområde til                                    | 250 °C                              |
| Tightening torque for bolts lubricant factor/ $\mu$ 0.1 | 20/23                               |
| Type pakning                                            | C4400                               |
| Ydre mål omløber (D)                                    | 165 mm                              |

