

TRYKLØSE SKUEGLAS, SYNSFELDT IHT. DIN 28120.



Anvendes til ikke trykbærende applikation.

P-LS0206.375.00
Skueglas iht. DIN28120 DN150 NKG C4400

- Skueglas til indsvejsning i proces beholdere, rørledninger eller andre lukkede anlæg.
- Trykløs, lav vægt, let at rengøre,
- Temperatur: max. 150°C med sodalime glas DIN 8902
max. 280°C med borosilikat glas DIN 7080
- Flanger: Rustfri stål 1.4571/1.4541 eller kundespecificeret materiale Pakninger: EPDM silikone, PTFE eller andet
Glas: Sodalime glas DIN 8902 eller Borosilikat glas DIN 7080
- Certifikat DIN EN 10204 3.1/3.2 kan leveres på glas og stål dele



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Bundflange (svejsseflange)	Rustfrit stål 1.4541
Dækflange	Rustfrit stål 1.4541
Fastgørelsesbolte	M20
Fastgørelsesbolte materiale	Rustfrit stål A2, Kulstofstål 5,6/5
Glasplade diameter	200 mm
Glasplade tykkelse	10 mm
Materiale pakning	PTFE, Silikone, KLINGERSil C-4400
Pressure Class	(6) 10/16
Skueglas disc diameter	200 mm
Skueglas disc materiale	Soda-lime glas: hærdet DIN 8902
Standarder	DIN 28120
Synsfelt	175 mm
Synsvinkel diameter	175 mm
Temperaturområde til	150 °C
Tightening torque for bolts lubricant factor/ μ 0.1	47/54
Type pakning	C4400

Ydre mål omløber (D)

240 mm