

## SKRUEDE SKUEGLAS DIN 11851

Standard DIN svejse fittings med cirkulær glasplade

X118510503B400  
Skueglas DIN 11851 DN 50 BORO / VITON

- Tryk: op til PN 6 bar (uden visker), vacuum, og med metalstøbt glasplade type 82, PN 10-40
- Temperatur: op til 280°C afhængig af pakningstype
- Skueglas DN50 - DN 125 kan kombineres med visker
- Mulighed for montering af forskellige lyskilder samt kamera på skueglasset



### PRODUKTBESKRIVELSE

Skueglas til kedler, tanke og rør for visualisering af flow samt medie. Skueglas anvendes som et "vindue" til at kigge ind i rør, tanke og beholdere, så man kan følge processen.

For Skruede skueglas i henhold til DIN 11851 gælder det endvidere, at glaspladen kan udskiftes med et metalstøbt skueglas Type 82 som er fremstillet og testet iht. direktiv for trykbærende udstyr 97/23 / EG 02/98, Modul H / H1 (DIN / EN / ISO 9001) AD2000 Standards W0 / TRD 100.

### SPECIFIKATIONER

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Diameter Nominal (DN)   | 50               |
| Fitting højde (A)       | 43 mm            |
| Glasplade diameter      | 63 mm            |
| Glasplade tykkelse      | 10 mm            |
| Materiale               | 1.4404           |
| Materiale pakning       | Viton            |
| Skueglas disc materiale | Borosilicat glas |
| Standarder              | DIN 11851        |
| Synsfelt                | 50 mm            |
| Tryktrin (PN)           | 6                |
| Ydre mål omløber (D)    | 92 mm            |
| Ydre mål svejseende (d) | 53 mm            |